

flow Star GTS 125 Mauerkasten



Produktnummer: 4033042

Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen

4033042 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten

✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder Edelstahlaußenabdeckung.

— notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa

— Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm

— Schlauch-/Rohrstützen-Ø 125 mm, Stutzentiefe 24 mm

— Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm

— für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| Artikeltyp | Mauerkasten | Kürzbarkeit | kürzbar auf 250 mm |
| Material | Edelstahl | Stutzentiefe | 24 mm |
| Montage/Befestigung | Montage in die Wand | Ausführung Mauerkasten | Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder Edelstahlaußenabdeckung |
| Zertifizierung | Rostfrei | Rohrstützenmaß | Schlauch-/Rohrstützen-Ø 125 mm |
| Eigenschaften | kürzbar | Systemmaß | 125 |
| Form | rund | Anschlussform | rund |
| Einbautiefe | 314–550 mm | Lüftungssystem | COMPATI flow 125 |
| Außendurchmesser | 125 mm | Öffnungsdruck | 100 Pa |