



VersaLid USB A/C

Produktnummer: 7053275

Konfiguration: Deckel schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7053273 | Deckel Aluminium eloxiert

7053274 | Deckel weiß matt

7053275 | Deckel schwarz matt

7053304 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel Aluminium eloxiert

7053305 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel weiß matt

7053306 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Deckel schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement, 2-fach und USB A/C Charger (Ladestation). Zum Einbau in Arbeitsplatte, Frontblende oder Seitenwand.

— Ausschnittmaß ca. 193 x 59 mm

— Einbautiefe ca. 51 mm

— für Plattenstärke ab 15mm

— 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA

— 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I out: 1 x 1500 mA

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Kabelauslass kann unten horizontal und vertikal erfolgen



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| Artikeltyp | Steckdosenelement | Material Blende | Aluminium |
| Breite | 202,5 mm | Farbe Blende | schwarz matt |
| Ausschnittmaß | ca. 193 x 59 mm | Kabelausslass | Kabelausslass unten horizontal und vertikal |
| Montage/Befestigung | in die Arbeitsplatte Frontblende Seitenwand Krallenbefestigung | Ausführung Steckdosen | 2 x Schukosteckdose |
| Hinweis | nachträgliche Montage von oben möglich | Anzahl USB-Ports | 2 |
| Arbeitsplattenstärke | ab 15 mm | USB-Typ | USB-A USB-C |
| Zertifizierung | CE | Art des Steckdosenelements | Einbausteckdosenelement |
| Form | eckig | Anzahl Steckdosen (gesamt) | 2 |
| Einbautiefe | ca. 51 mm | Ausführung USB | 1 x USB Charger Typ A, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA 1 x USB Charger Typ C, 5,2 VDC, IA/I output: 1500 mA |
| Netzstecker lose beigelegt | Ja | Höhe | 7,2 mm |
| Länge der Zuleitung (primär) | 2.000 mm | | |